

Accoustic Arts AMP II-AC Accoustic Arts AMP II-AC Balanced



Der Accoustic Arts AMP II-AC verbindet auf klanglich unnachahmliche Weise druckvolle Bass-Wiedergabe mit präziser, detaillreicher und räumlicher Wiedergabequalität - und das alles mit nahezu unbegrenzter Dynamik. Lassen Sie Ihren Sinnen freien Lauf und erleben Sie Musik neu. "Vorsicht" ist geboten: der Accoustic Arts AMP II-AC birgt hohes Suchtpotenzial.

Der Accoustic Arts AMP II-AC im Überblick:

- Stereo-Endverstärker in Dual-Mono-Bauweise mit separaten, kanalgetrennten Netzteilen
- vierundzwanzig selektierte Feldeffekt-Transistoren (FET) höchster Qualitätsstufe
- zwei magnetisch geschirmte und vergossene 700 VA Ringkern-Transformator für höchste Leistungsreserven
- hervorragende Glättung dank mehr als 160.000 Mikrofarad Netzteil-Kapazität
- sehr hoher Dämpfungsfaktor
- die integrierte Schutzschaltung schaltet die Ausgänge bei Clipping, Hochfrequenzschwingungen und zu hohem DC-Offset-Anteil ab
- die integrierte, automatische Einschaltstrom-Begrenzung gewährleistet höchste Betriebsicherheit
- konstant niedrige Betriebstemperatur durchmassive, großzügig dimensionierte Kühlkörper

Maximilian-Kolbe-Str. 34
D-54516 Wittlich
Fon 06571 14 99 223
Fax 06571 14 99 224
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de

- sehr hochwertige, vergoldete und voll-isolierte Anschlußklemmen des deutschen Premium-Herstellers WBT
- der Haupt-Ein-/Ausschalter ist in die Rückplatte, der Standby-Schalter in die Frontplatte integriert - die komfortable Standby-Funktion gewährleistet eine stets optimale Temperatur des Endverstärkers und verkürzt die bei Transistor-Endverstärkern obligatorische Aufwärmzeit auf ein Minimum
- Ganzmetall-Gehäuse zur optimalen Abschirmung
- Accustic Arts AMP II-AC: ein Paar asymmetrische (RCA-/Cinch-) Eingangsbuchsen
Accustic Arts AMP II-AC Balanced : ein Paar symmetrische (XLR-) Eingangsbuchsen

klaus henkes

klangkonzepte

klaus henkes klangkonzepte · Maximilian-Kolbe-Strasse 34 · D-54516 Wittlich

Maximilian-Kolbe-Str. 34
D-54516 Wittlich
Fon 06571 14 99 223
Fax 06571 14 99 224
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



klaus henkes

klangkonzepte

klaus henkes klangkonzepte · Maximilian-Kolbe-Strasse 34 · D-54516 Wittlich

Maximilian-Kolbe-Str. 34
D-54516 Wittlich
Fon 06571 14 99 223
Fax 06571 14 99 224
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



Technische Daten und Ausstattung des ACCUSTIC ARTS AMP II-AC		
	AMP II-AC	AMP II-AC Balanced
Produktbeschreibung:	Stereo-Endverstärker	
Ausgangsleistung (Sinus):	2x 400 Watt an 8 Ohm 2x 720 Watt an 4 Ohm > 2x 1100 Watt an 2 Ohm (bei jeweils THD + N = 0,1%, Netzspannung = 230V AC)	
Transformatorleistung:	1400 Watt	
Spannungsverstärkung:	31,0dB	
Eingang:	1x asymmetrisch (RCA/Cinch)	1x symmetrisch (XLR)
Ausgang:	zwei Paar WBT-Lautsprecherklemmen (sowohl zum Anschluß von Kabelschuhen als auch Bananenstecker geeignet)	
Eingangsimpedanz:	100 kOhm	2x 20 kOhm
Lade- bzw. Siebkapazität:	> 160.000 Mikrofarad	
Anstiegs-/Abfallzeit:	3,1 Mikrosekunden bei 4 Ohm Last (Rechteck 20kHz, 12 Vss)	
Klirrfaktor (THD+N):	0,004% an 4 Ohm Last bei 1kHz und 10 Watt (Meßbandbreite 22Hz bis 22kHz)	
Dämpfungsfaktor:	> 1.000	
Gewicht:	ca. 50kg	
Abmessungen (B x H x T):	48,2 x 35,0 x 43,0cm	