



**ASR Audio Systeme**  
**Friedrich Schäfer**  
 Hohe Straße 700 / 5A  
 D 35 745 Herborn

Telefon +49 2772 – 4 29 05  
 Telefax +49 2772 – 4 04 88  
 E-Mail [info@asraudio.de](mailto:info@asraudio.de)  
 Internet [www.asraudio.de](http://www.asraudio.de)

## ASR Basis Exclusive Phono Vorverstärker !



Die **ASR Basis Exclusive** ist einer der **aufwendigsten** Phonovorstufen am Markt und übertrifft von ihrem **Aufwand** her manche Endstufe. Eine **Siebkapazität** von insgesamt **1.300.000 uF** und ein **externes Akkumetzteil** sorgen für eine extrem **stabile, saubere Stromversorgung**.

Die **ASR Basis Exclusive** ist zusätzlich zu den üblichen asymmetrischen Cynchbuchsen mit **symmetrischen XLR** Eingängen ausgestattet. **Tonabnehmer** sind vom Arbeitsprinzip her symmetrische Quellen. An der **ASR Basis Exclusive** können Sie diese **optimal** anschließen.

Der **Ausgang** ist ebenfalls mit **Cynch-** und symmetrischen **XLR** Anschlüssen ausgestattet.

Die Version mit zwei Eingängen verfügt je Kanal über zwei **getrennte** Eingangsstufen. Beide Eingänge sind in allen Parametern völlig **unabhängig** voneinander **einstellbar**.

*Durch die außergewöhnlich stabile Spannungsversorgung erreicht die ASR Basis Exclusive ein bisher kaum gehörtes, präzises Bass-Fundament. Das Klangbild ist weiträumig, sehr gut durchhörbar und steht unabhängig vom Pegel stabil im Raum. Die ASR Basis Exclusive holt mit ihrer hohen Auflösung die feinsten Details aus Ihren Schallplatten. Der Klang der ASR Basis Exclusive bleibt auch bei Ihrer hohen Präzision und Dynamik typisch für ASR Produkte :*

**Rund und Angenehm für stundenlanges, unbeschwertes Hörvergnügen !**

<b>Geräuschspannungsabstand :</b>	MC besser als 68 dB, einstellungsabhängig
<b>Frequenzgang :</b>	- 3 dB von 3 Hz bis 200.000 Hz
<b>Genauigkeit der RIAA Entzerrung</b>	besser als 0,5 dB von 20-20.000 Hz
<b>Klirr :</b>	von 5 mV bis 5 V AC an 100 R bei 1 kHz < 0.01, von 20- 20.000 Hz < 0.05 %
<b>Eingangswiderstand :</b>	Phono MC : 5- 1000 Ohm
<b>Eingangskapazität :</b>	zwischen 100 pF und 320 pF schaltbar
<b>Verstärkung :</b>	universell einstellbar mit Dipschalter von +32 dB bis +64 dB

**Abmessungen und Gewichte :** (B x T x H)

ASR Basis Exclusive 43 x 37 x 12 cm, 10 kg, Akkumetzteil: 44 x 33 x 15 cm, 24 kg