

## DYNAUDIO Focus 110

(Abbildung in Standardausführung Ahorn)



Die Dynaudio Focus 110 überzeugt jeden Musikliebhaber durch ihre natürliche Reinheit und Präzision.

Die klangliche Basis für diese Natürlichkeit ist die hochfeste und sehr solide Gehäusekonstruktion. Die asymmetrische Grundform mit sich nach hinten verjüngenden Seitenwänden führt zu einer zusätzlichen Versteifung. Unerwünschte Schwingungen können durch dieses Prinzip gar nicht erst entstehen.

Das bedeutet reine und unverfälschte Klangwiedergabe ohne



Verfärbungen. Die Dynaudio Esotec+ Technologie ist auch beim kleinsten Dynaudio Focus Modell ein fester Bestandteil. Das verwendete Hochtton-Chassis Dynaudio D 280 mit beschichteter 28-Millimeter Gewebekalotte fasziniert mit feinsten Auflösung hoher Töne - eine Wiedergabequalität, für die Dynaudio berühmt ist.

Eine weitere Besonderheit ist die abstrahl-optimierte Form des Tief-/Mittelton-Chassis. Durch die charakteristische Wölbung der Membran gelingt eine verbesserte Raumabbildung. Im Verhältnis zur Membranfläche ist die leichte Aluminiumschwingspule extrem groß, so dass die Musiksignale absolut präzise umgesetzt werden. Das Ergebnis ist ein unmittelbares, direktes Musikerlebnis.

Die Dynaudio Focus 110 ist standardmässig in vier hochwertigen Echtholz furnieren lieferbar: Ahorn, Kirsche, Palisander oder Esche schwarz. Zum Lieferumfang gehören akustisch-transparente und abnehmbare,



klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

schwarze Frontbespannungen.

Die Dynaudio Focus 110 ist der ideale Kompakt-Lautsprecher für authentischen Musikgenuss.

Philippsheimer Str. 7  
D-54647 Gondorf

Telefon 06565-2124  
Telefax 06565-9569849

info@hifihenkes.de  
www.hifihenkes.de

### Technische Daten und Ausstattung der DYNAUDIO Focus 110

<b>Konstruktionsprinzip:</b>		Zwei-Wege-Kompakt-Lautsprecher
<b>Bass-/Mittelton-Chassis:</b>		1x 15,0cm-Polypropylen-Membran mit 75mm-DynaCoil-Aluminium-Schwingspule, in einen Druckgusskorb eingebaut
<b>Hochton-Chassis:</b>		1x 2,8cm DYNAUDIO Esotec+ D 280 Gewebe-Kalotte mit Aluminium-Schwingspule und massiver Metall-Frontplatte, Dämpfung und Kühlung durch eine spezielle magnetische Flüssigkeit
<b>Nominal-Impedanz:</b>		4 Ohm
<b>Empfohlene Verstärkerleistung:</b>		mindestens 25 Watt (in kleinen Räumen) mindestens 65 Watt (in mittelgroßen Räumen)
<b>Belastbarkeit:</b>		> 150 Watt (IEC Long Term)
<b>Frequenzgang:</b>		45Hz bis 25kHz (+/- 3dB)
<b>Empfindlichkeit:</b>		85dB (in ein Meter Abstand und mit 2,83 Volt)
<b>Aufstellung:</b>		freistehend auf hochwertigen Ständern (z. B. <a href="#">DYNAUDIO Stand1</a> oder <a href="#">DYNAUDIO Stand4</a> ), im Regal
<b>Abdeckung:</b>		schwarz, akustisch-transparent, abnehmbar
<b>Ausführungen:</b>		hochwertige Echtholzurniere Ahorn, Kirsche, Palisander oder Esche schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T):</b>		17,3cm x 30,5cm x 28,5cm
<b>Gewicht pro Stück:</b>		7,3kg